

## Protokol o zkouškách . 2137/2024

**Zadavatel:** Obec St ítež nad Be vou, St ítež nad Be vou 193, , 756 52

**íslo vzorku:** 4239

**Objednávka:** 201/LAB/2020

**Místo odb ru:** St ítež nad Be vou .p. 1, Sokolovna, WC muži- umyvadlo

**Poznámka:** Krácený rozbor dle p ílohy .5 Vyhlášky . 252/2004 Sb.

**Matrice:** voda pitná

**Vzorek odebral:** Roman Kyjovský

**Postup vzorkování:** SPP 02 ( SN ISO 5667-1,3,5,14; SN EN ISO 19458)

Protokol o odb ru vzorku, plán vzorkování a odhad nejistoty vzorkování jsou na vyžádání v laborato i.

**Datum odb ru:** 12.11.2024 8:10

**Datum p íjmu:** 12.11.2024 13:30

**Analyzováno:** 12.11.2024 - 15.11.2024

Název rozboru	Zjišt ná hodnota	Jednotka	Metoda	Nejistota *	Limit	Hodnocení
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 26 ( SN EN ISO 9308-1)	KA	max. 0 NMH	vyhovuje
koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 26 ( SN EN ISO 9308-1)	KA	max. 0 MH	vyhovuje
intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	SOP 27 ( SN EN ISO 7899-2)	KA	max. 0 NMH	vyhovuje
po ty kolonií p i 36 °C	0	KTJ/ml	SOP 39 ( SN EN ISO 6222)	KA	max. 40 MH	vyhovuje
po ty kolonií p i 22 °C	0	KTJ/ml	SOP 39 ( SN EN ISO 6222)	KA	max. 200 MH	vyhovuje
Clostridium perfringens	0	KTJ/100 ml	SOP 48 ( SN EN ISO 14189)	KA	max. 0 MH	vyhovuje
abioseston	<1	%	SOP 31 ( SN 75 7713)	KA	max. 5 MH	vyhovuje
po et organism	0	jedinci/ml	SOP 30 ( SN 75 7712)	KA	max. 50 MH	vyhovuje
živé organismy	0	jedinci/ml	SOP 30 ( SN 75 7712)	KA	max. 0 MH	vyhovuje
chu	p íjatelná		SOP 15 ( SN EN 1622,TNV 75 7340)	VS	p íjatelná	vyhovuje
pach	p íjatelný		SOP 15 ( SN EN 1622,TNV 75 7340)	VS	p íjatelný	vyhovuje
teplota	11,2	°C	SOP 10 ( SN 75 7342)	VS	± 0,5	
pH	7,78		SOP 11 ( SN ISO 10 523)	VS	± 0,15	6,5 - 9,5 MH
konduktivita	23,0	mS/m	SOP 12 ( SN EN 27 888)	VS	3 %	max. 125 MH
barva	2,3	mg/l Pt	SOP 42 ( SN EN ISO 7887)	VS	20 %	max. 20 MH
zákal	0,89	ZFn	SOP 13 ( SN EN ISO 7027-1)	VS	15 %	max. 5,00 MH
chlor volný	0,03	mg/l	SOP 24 ( SN ISO 7393-2)	VS	15 %	max. 0,30 MH
amonné ionty	<0,13	mg/l	SOP 01 ( SN ISO 7150-1)	VS		max. 0,50 MH
duší nany	1,3	mg/l	SOP 03 ( SN ISO 7890-3)	VS	8 %	max. 50 NMH
dušitany	<0,005	mg/l	SOP 02 ( SN EN 26 777)	VS		max. 0,50 NMH
CHSK-Mn	0,77	mg/l	SOP 16 ( SN EN ISO 8467)	VS	8 %	max. 3,0 MH
vápník a ho ík (tvrdost)	1,04	mmol/l	SOP 08 A ( SN ISO 6059)	VS	5 %	2,0 - 3,5 DH
železo	0,07	mg/l	SOP 05 ( SN ISO 6332)	VS	10 %	max. 0,20 MH
mangan	0,006	mg/l	SOP 06 ( SN ISO 6333)	VS	10 %	max. 0,050 MH
hliník	<0,04	mg/l	SOP 07 ( SN ISO 10 566)	VS		max. 0,20 MH

Legenda: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporu ená hodnota

VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 3, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

\* nejistota je kombinovaná rozší ená nejistota s koeficientem rozší ení k=2, (pravd podobnost pokrytí 95% ) a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Limit, Hodnocení a pravidlo pro výrok o shod (vyhovuje/nevyhovuje) jsou p evzaty z Vyhlášky 252/2004 Sb., v platném zn ní (Pitná voda).

Protokol nem že být reprodukován bez písemného souhlasu laborato e jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzork .

Protokol byl vytišt n na Pracovišti Vsetín, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Ve Vsetín , 15.11.2024

RNDr. Václav Janík  
vedoucí laborato e

--- Konec protokolu ---